

Congélateur bahut 200L solaire (12Vdc ou 24Vdc) thermostat mécanique

Un produit simple, fiable, de qualité et de longévité maximale pour une utilisation par le grand public dans le monde entier.



Plage de température : -18°C / -24°C

Consommation sur 24H :

A température ambiante 25°C : 790 Wh/24h

A température ambiante 32°C : 980 Wh/24h

A température ambiante 43°C : 1100 Wh/24h

Caractéristiques générales

- **Dimensions en cm :** L 100.5 x P 70 x H 85
- **Volume net :** 200 litres
- **Corps de l'appareil :** Acier laqué blanc
- **Cuve intérieure :** Aluminium martelé
- **Isolation :** épaisseur 100mm
- **Porte :** Couvercle sur charnières à compensation
- **Pieds :** Réglables sur tampon caoutchouc
- **Equipement :** 1 panier
- **Facile à nettoyer et entretien réduit**
- **Equipé d'une serrure avec 2 clés**
- **Poids net :** 58kg
- **Poids brut emballé :** 63kg
- **Volume emballage :** 0.68m³

Caractéristiques techniques

- **Système frigorifique :** Compresseur hermétique et serpentin noyé
- **Tension :** Modèle 12Vdc & modèle 24Vdc
- **Puissance électrique :** 58 Watt
- **Gaz frigorigène :** R134A sans CFC
- **Réglage temperature :** Thermostat mécanique



SURTEC

Les spécialistes
de l'autonomie énergétique